



# HƯỚNG DẪN THI CÔNG

## SIKACERAM<sup>®</sup>-608 TILE GROUT

HẠNG MỤC : KEO CHÀ RON

SIKA VIET NAM (LIMITED)

BUILDING TRUST



## 1 MỤC ĐÍCH

Mô tả quá trình thi công sản phẩm keo chà ron gạch SikaCeram®-608 Tile Grout

## 2 MÔ TẢ

SikaCeram®-608 Tile Grout là hỗn hợp vữa chống thấm bao gồm xi măng màu trắng hoặc có màu, các chất độn và phụ gia được chọn lọc kỹ để đạt tính thi công cao nhất. Sản phẩm kết dính tuyệt hảo với gạch khô. Sản phẩm có công thức đặc biệt để tránh co ngót và nứt khi khô.

### ỨNG DỤNG

Là phương pháp trám các khe dễ dàng và hiệu quả cho các loại khe gạch và đồ khảm nhằm đạt tính thẩm mỹ và hạn chế nước thấm xuống bên dưới lớp gạch

Thích hợp thi công cho các khu vực nằm ngang, thẳng đứng

## 3 THI CÔNG

### 3.1 DỤNG CỤ



Bay nhỏ



Miếng nhựa mềm để trét



Miếng bọt biển

### 3.2 CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Vệ sinh sạch sẽ đường ron gạch bằng chổi, cọ hoặc máy hút bụi. Đảm bảo đường ron không bị lẫn bụi bẩn và các tạp chất khác
- Thời gian chờ tối thiểu để cho phép chà ron sau khi hoàn tất việc ốp lát gạch là sau 8 tiếng cho bề mặt tường và sau 24 tiếng cho bề mặt sàn. Ở các điều kiện đặc biệt thời gian chờ có thể lên trên 3 ngày
- Không cần làm ẩm ron gạch trước khi thi công SikaCeram®-608 Tile Grout



### 3.3 TRỘN SẢN PHẨM

- Đổ từ từ bột SikaCeram®-608 Tile Grout vào thùng đựng nước sạch theo tỷ lệ như hướng dẫn sử dụng, cụ thể: **SikaCeram®-608 Tile Grout : Nước = 1 : 0.36 – 0.4** (theo khối lượng)
- Trộn đều cho đến khi đạt được hỗn hợp có độ sệt đồng nhất



### 3.4 THI CÔNG



- Dùng bàn chà nhựa mềm hoặc miếng bọt biển để đưa keo vào trong ron gạch
- Đảm bảo keo chà ron SikaCeram®-608 Tile Grout được lèn chặt sâu và lấp đầy đường ron gạch
- Loại bỏ keo thừa trên bề mặt gạch bằng miếng bọt biển ẩm

### 4. VỆ SINH

- Làm sạch SikaCeram®-608 Tile Grout chưa đông cứng trên dụng cụ và thiết bị bằng nước. Sản phẩm khi đã đông cứng chỉ có thể loại bỏ bằng biện pháp cơ học.

## MIỄN TRỪ

*Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý. Mọi đơn hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bản điều kiện bán hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.*

### **Sika Limited (Vietnam)**

Nhon Trach 1 Industrial Zone  
Nhon Trach, Dong Nai  
Vietnam  
vnm.sika.com

Phone: (84-61) 3560 700  
Fax: (84-61) 3560 699  
Mail: sikavietnam@vn.sika.com

### **Method Statement**

SikaCeram®-608 Tile Grout  
10/06/2021, Version 01